



NoteCharge USB A 5 og 10

NoteCharge er USB A opladnings-løsninger med 5 eller 10 udtag.

NoteCharge er USB A opladning til tablets, iPads, mobiltelefoner og andre enheder med USB udtag.

NoteCharge er en enhed, hvor du kan få samlet dine devices, så den hurtige opladningen kun sker et sted fra.

Alle porte oplader med 2.4 amp hvilket sikrer maksimal strøm output. NoteCharge har en indbygget sikring, således at NoteCharge ikke bliver unødigt overophedet.

NoteCharge kan også integreres i en lang række af vores produkter, eksempelvis NoteCase, NoteCart, NoteBox og NoteBag. Med anvendelse af NoteCharge kan alle få opladt deres USB A enheder i en fart.



NoteCharge USB A 5 og 10

LØSNINGER

- Designet til opladning via USB A til enheder såsom tablets, iPads og andre enheder med USB A udtag.

- NoteCharge kan anvendes separat eller integreret i vores NoteCase, NoteCart, NoteBox og NoteBag.

- Opladning sker samtidigt med 2.4 amp. per port

- NoteCharge har en indbygget sikret, således at denne ikke bliver unødigt overophedet

ENHEDER

Tablets, iPads og andre enheder med USB udtag.

TILKØB

Kabler (se optioner)

VARENUMRE

NoteCharge 5

Varenr. NCHAR-U5-SC

NoteCharge 10

Varenr. NCHAR-U10-SC



1. NoteCharge 5 og 10.

2. NoteBag med en NoteCharge 5 (kabler medfølger ikke).

3. NoteCase med monteret NoteCharge 10 (kabler medfølger ikke).

4. NoteBox 5 tablets med monteret NoteCharge 5 opladerenhed.

5. NoteCharge 5 opladning af tablet og mobiltelefon..

leba-innovation.com

NoteCharge USB A 5 og 10 Tekniske specifikationer

DIMENSIONER UD VENDIG	NoteCharge 10 ports	NoteCharge 5 ports
Bredde	156 mm	200 mm
Dybde	109 mm	66 mm
Højde	33 mm	22,5 mm
VÆGT	0,46 kg	0,25 kg
TILSLUTNINGSKABEL	1,8 m kabel maks 10 AMP. EU/UK	1,8 m kabel EU/UK
VENTILATION	Passiv	Passiv
ELEKTRONIK	Input: AC 100240V 1,68A 50/60hz	Input: AC 100240V 1,68A 50/60hz
USB-A	DC 5V 2.4A x10 ports total 120W	DC 5V 2,4A*4 & DC 5V1A*2 combined. Total 58W
LED INDICATOR	ON/off power on	ON/off power on
ON/OFF SWITCH	Ja	Ja
SIKKERHED	Overcurrent, over-voltage, short circuit protection	Overcurrent, over-voltage, short circuit protection
	Indbygget temperatur switch	Indbygget temperatur switch
EMBALLAGE	210x120x5	200x120x50
VÆGT PAKKET	1,0 kg	0,70 kg
AFSKAFFELSE	Efter lokale regler	Efter lokale regler